



Technické dáta:

Prevádzkové napätie:	230V/50Hz (+10%/-15%)
Spínacie napätie:	< alebo = 250V AC
Zaťaženie spínacieho kontaktu:	max. 3A (cos phi=1)
Teplotný rozsah:	-5°C do +45°C
Max. čas aktivity:	max. 2,5 min
Čas prepínania:	0,5 sek
Presnosť nastavenia:	< 5 sek/Tag
Max. čas opozdenia:	1h
Stupeň ochrany:	IP 20
Trieda ochrany:	II
Zhodnosť :	CE



DUOMATIC 50

časové spínacie hodiny.

Lahko nastaviteľné časy pre otvorenie a zatvorenie.

Tlačidlo „otvoriť“ alebo „zatvoriť“ je možné manuálne ovládať aj v automatickom režime.

Bezproblémové nastavenie medzi manuálnou, automatickou prevádzkou a automatikou „náhoda“ (pri dlhšej neprítomnosti alebo dovolenke).

Manuálne sa ovláda prostredníctvom klávesnice (krátke kliknutie tlačidla otvoriť alebo zatvoriť na nastavenie lamiel žalúzií) a kompletné nastavenie (dlhšie podržanie tlačidiel).

DUOMATIC 50 zodpovedá DIN 49075 a hodí sa prakticky do všetkých bežných ovládačov. Viacero časových spínacích hodín podľa dohovoru.



The DUOMATIC 50

is a versatile time-switch clock for every usage.

Opening and closing times are easy to adjust. With the on- or off-switch manual operations are possible at any time.

Convenient switching between manual operation, automatic operation or random operation (during longer absence or vacation).

In manual use you can choose between tap-switch function to adjust shutter lamellas (tap briefly the switch button) and complete drive (keep the switch button pressed down)

The DUOMATIC 50

can be "framed" according to DIN 49075

and fits practically in all saleable switch programs

We have further time-switch clocks on request Just ask.



DUOMATIC 50 - таймер.

Легкий способ настройки времени для открытия и закрытия. Кнопка «открыть» или «закрыть» управляется как в ручную, так и в автоматическом режиме.

Простая настрой между ручным, автоматическим использованием и автоматической «случайностью» (при длительном отсутствии или отпуске).

При ручном управлении створок жалюзи используются кнопочные переключатели (краткое нажатие на кнопку «открыть» или «закрыть») и комплексные настройки (длительное нажатие кнопки).

DUOMATIC 50 отвечает стандарту DIN 49075 и подходит практически для всех систем управлений стандартного типа.

По договоренности возможно большее количество таймеров.

ESE - Euro System Elektronik

Nad Zabrehom 385, P.O.Box 35, 01841
Dubnica nad Vahom, Slovak Republic
Tel: +421-42-4426757, +421-42-4426758
Fax: +421-42-4426759
ese@stonline.sk
www.ese.sk

